


汕头职业技术学院2020年办公家具采购询价表

序号	物品名称	图样	规格型号	具体参数	单位	数量	含税单价元	小计(元)	备注
1	办公桌		1400*700*760	1、基材：采用E1级中密度板，甲醛含量符合国家标准； 2、贴面材料：采用（厚≥0.6MM胡桃木木皮贴面；纹理清晰，色泽一致，与其他材料覆盖面拼贴严密、平整，没有鼓泡、脱胶，无裂纹、压痕和划伤。 3、封边用材：采用实木木材封边，与饰材料颜色一致，不变形，不开裂，封边严密、平整，没有脱胶、表面不存在浸渍。采用热压工艺处理。 4、油漆：漆面采用高级聚脂漆，工艺采用五底三面；表面硬度达H级，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好、杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象，符合环保要求	只	81			
2	办公折叠椅		460*500*950	采用抗压工程塑料，座面采用PP原材料，兼具硬度个柔韧性，一体成型工艺，抗压性强。	只	305			
3	桌前椅		580*560*980	面料：采用优质西皮；坐垫：高密度防潮海绵；椅脚：采用抗压工程制弓形脚。）	只	39			
4	中班台（配条柜）		1800*900*760	1800W*900D*760H (1)面材：采用国内品牌胡桃原木色木皮，木皮厚度0.8mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；(2)台面：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，板材密度≥760kg/m³，甲醛含量≤1.5mg/L，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，含水率≤8.1%。属国家环境标志产品政府采购品牌；(3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油进行封固，防止其吸收外界水分；(4)油漆：采用进口环保油漆，“五底三面”工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上；(5)五金配件：采用“BMB”“嘉祥宝”品牌优质五金配件。	只	11			
5	中班椅		680*720*105	常规 (1) 面料：选用优质真皮，厚度≥1.5mm，防潮、防污易清洁等，皮面柔软舒适，光泽持久性好；(2) 基材：原木框架，材质坚硬钢性强，承托力达320kg，含水率≤8.1%，经防腐防虫防潮等技术处理；(3) 辅料：采用香港“东亚”优质高密度定型PU泡棉，泡棉密度≥55kg/m³，拉升强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹力≥64%，撕裂强度≥2.0N/cm，通过BS7174-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好；(4) 整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扞面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座包角	只	12			
6	五件套联邦沙发			实木选用国内品牌橡木为基材，实木框架，含水率≤8.1%。油漆：采用进口环保油漆，“五底三面”工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上	只	12			
7	加厚铁皮文件柜（带玻璃）		860*400*1880	实木选用国内品牌橡木为基材，实木框架，含水率≤8.1%。油漆：采用进口环保油漆，“五底三面”工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上	只	63			

8	长方形会议桌		5000*1800*760	<p>1、贴面板材：行业内优质品牌防火板，厚度为0.8mm，吊规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；</p> <p>2、基材：优质环保高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、封边用材：2mm厚PVC胶边，优质热熔胶；</p> <p>4、五金配件：优质五金配件；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）；</p> <p>2) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p>	只	5			
9	铁脚会议椅			<p>面料：采用优质透气网布；坐垫：高密度防潮海绵；椅脚：采用抗压工程制弓形脚。</p>	只	51			
10	电脑转椅		1200*400*760	<p>1、面料：选用优质网布耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；</p> <p>2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护膜，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形；</p> <p>3、配件：采用优质气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气；</p> <p>4、脚架、脚轮：尼龙纤维制成，间隙误差在1%毫米左右，移杂音注，耐磨性大。</p>	只	17			
11	二斗下节文件柜		860*400*950	采用优质冷轧钢板，绿色环保型粉末静电喷塑，优质五金配件锁，高强度、储存量大、精美耐用	只	5			
12	六门铁柜		860*400*1880	采用优质冷轧钢板，绿色环保型粉末静电喷塑，优质五金配件锁，高强度、储存量大、精美耐用	只	17			
13	书架		1800*450*2000	采用优质冷轧钢板，绿色环保型粉末静电喷塑，板材0.8MM厚度，优质五金配件锁，高强度、储存量大、精美耐用	只	4			
14	专用药柜		1200*500*1800	采用优质冷轧钢板，304不锈钢面板，采用优质五金配件三节静音导轨，加厚柜底设计。采用绿色环保型粉末静电喷塑	只	1			
15	专用药柜		850*400*1800	采用优质冷轧钢板，304不锈钢面板，采用优质五金配件三节静音导轨，加厚柜底设计。采用绿色环保型粉末静电喷塑	只	1			
16	三门书柜		13500*400*2000	<p>(1) 面料：采用国内品牌胡桃原木色木皮，木皮厚度0.8mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；</p> <p>(2) 台面：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，板材密度≥760kg/m³，甲醛含量≤1.5mg/L，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，含水率≤8.1%。属国家环境标志产品政府采购品牌；</p> <p>(3) 封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油进行封固，防止其吸收外界水分；</p> <p>(4) 油漆：采用进口环保油漆，“五底三面”工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，漆膜附着力度达到1级，硬度达到3H以上；</p> <p>(5) 五金配件：采用“BMB”“嘉祥宝”</p>	只	1			

17	36抽层架		540*340*860	采用优质冷轧钢板，绿色环保型粉末静电喷塑，板材0.8MM厚度，优质五金配件锁，高强度、储存量大、精美耐用	只	1			
18	电脑桌		1200*600*760	采用优质胡桃木色纸饰面； 基材：采用环保密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3，静曲张度≥ 51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 油漆：采用行业内优质环保油漆，符合环保要求；	只	1			
19	图书馆阅览长桌		1800*900*760	选用绿色环保三聚氢胺饰面颗粒密度板，厚度2.5CM。表面具有防潮、防火、防污、耐磨特点，外观自然大方、木纹清晰、基材经防虫、防腐特殊处理，抗硬度性能良好，抗弯力强、不变形，含水率低于国家标准的9%，符合GB/T3324国家标准。2mm厚同色PVC封边，线条流畅，与桌面浑然一体。五金脚	只	16			
20	图书馆阅览长椅		1400*500*450	1、贴面板材：行业内优质品牌防火板，厚度为0.8mm，常规品种（灰白色、白橡木、桦木色、 木蓝色、樱花桃木、黑色）； 2、基材：优质环保高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，优质热熔胶； 4、坐垫：采用优质透气布，高弹定型海绵 5、功能特点：	只	24			
21	五层铁质档案橱（10）格		860*390*1880	采用优质冷轧钢板，绿色环保型粉末静电喷塑，优质五金配件锁，高强度、储存量大、精美耐用	套	2			
22	学生诊疗床		1800*600*650	面料：采用优质西皮；靠垫：高密度防潮海绵；床脚：采用抗压工程绿色环保型粉末静电喷塑		1			
23	资料柜		1880*860*400	采用优质0.6mm铁板磷化处理、静电粉喷塑金制造结构。五金配件：采用优质五金配件及锁具。		2			
24	存包柜		1880*900*400	采用优质0.6mm铁板磷化处理、静电粉喷塑金制造结构。五金配件：采用优质五金配件及锁具。		6			
总计									

以上报价含税、运费。

报价单位（盖章）：

联系人及电话：